

Ontero IC

Artikelnummer: 21459083

LICHTTECHNIK


| | |
|-----------------------|---------|
| LED | COB |
| Lichtfarbe | BeCool |
| Leuchtenlichtstrom | 3320 lm |
| Systemleistung | 41 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 81 lm/W |
| Reflektor | Medium |
| Ausstrahlwinkel | 24° |

LEUCHE

| | |
|--------------------------|-------------|
| Drehwinkel | 330° |
| Schwenkwinkel | +90° / -90° |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . II |
| Leuchtenfarbe | Sonderfarbe |

OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) auf Anfrage, Oberflächenlegierungen auf Anfrage, OvalBeam Linse oder Wabenraster, Casambi Ausführung auf Anfrage



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 96, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), LED Hybrid-Technologie, 3D-Linse Silikon zur Reduzierung des Streulichtanteils, Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, wechselbare Reflektoreinheit aus Kunststoff, schwarz, hochglänzend, inkl. Abschlußglas, Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +90°/-90°, Leuchtenkopf/Halteam Aluminium-Druckguss, Sonderfarbe

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 64 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

