

Ontero IC

Artikelnummer: 21460037

LICHTTECHNIK



LED	COB
Lichtfarbe	927
Leuchtenlichtstrom	2330 lm
Systemleistung	23 W
Leuchtenlichtausbeute	101 lm/W
Reflektor	Flood
Ausstrahlwinkel	40°

LEUCHE

Drehwinkel	330°
Schwenkwinkel	+/- 90°
Gewicht	1,1 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	Stratoschwarz

OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) auf Anfrage, Oberflächenlegierungen auf Anfrage, Wechselreflektor, Wabenraster, Casambi Ausführung auf Anfrage



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, wechselbare Reflektoreinheit aus Kunststoff, schwarz, hochglänzend, inkl. Abschlußglas, Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +/-90°, Leuchtenkopf/Halteam Aluminium-Druckguss, Stratoschwarz

In-Track-Adapter, Fix Current, schwarz,
max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 50 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

