

Ontero XR

Artikelnummer: 20530009

LICHTTECHNIK


LED	COB
Lichtfarbe	835
Leuchtenlichtstrom	1950 lm
Systemleistung	15 W
Leuchtenlichtausbeute	130 lm/W
Reflektor	Spot
Ausstrahlwinkel	20°

LEUCHE

Drehwinkel	330°
Schwenkwinkel	+85° / -85°
Gewicht	0,54 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	Stratosilber

OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) und Oberflächenlegierungen auf Anfrage (nur Leuchtenkopf und Haltearm), Casambi auf Anfrage, Wabenraster, Blendschutzklappe



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +85°/-85°, Leuchtenkopf/Haltearm Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Stratosilber

In-Track-Adapter, schwarz, inklusive Treibereinheit, Fix Current, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 30 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

